

1.27mm 双排线对板连接器

产品规格书

■ 简介



LS Signalite 系列 1.27 mm 双排连接器提供高可靠性的板对线连接解决方案：

- 超小型结构设计，具备高电流传输能力，优秀耐热和抗振性，与避免误插功能。
- 良好端子设计保证稳定的电流传输。

Signalite 系列是根据 VW 75174 (LV 214) /USCAR 对车载连接器的技术要求而开发的，主要适用于新能源汽车 (NEV) / 电动汽车 (EV) 动力总成。

■ 特征

描述	Signalite 系列
间距	1.27mm
额定电流 (单针)	<1.3A (取决于线缆, 使用环境等)
针数	12/16/20/26/32/40/50/68/80
端接方式	公端 SMT, 母端连接器 IDC
适用线缆	排线, AWG30
款式	A 型卧式公连接器, V 型立式公连接器
	A 型母端 90°出线
锁扣	母端连接器提供双侧手动按压锁定特征, 无需解锁工具


1.27mm 双排线对板连接器

■ 技术参数

技术参数	标准	Signalite 系列
温度范围		-55°C~150°C
额定电流 (单针)	IEC60512/GBT5095	1.3A 20°C
		0.8A 70°C
		0.3A 100°C
爬电距离		>0.4mm
操作电压	IEC 60664	取决于客户应用条件 (建议<150V)
介电强度 (端子间)	IEC60512/GBT5095	>500V
接触电阻	IEC60512/GBT5095	<25mΩ
绝缘电阻	IEC60512/GBT5095	>10000MΩ
振动, 正弦	IEC60512/GBT5095	20g/10~2000SL-z 无瞬断
冲击	IEC60512/GBT5095	50g 11ms
插拔次数	IEC60512/GBT5095	500 次
插拔力	IEC60512/GBT5095	单针<1N
端子保持力 (量规)	IEC60512/GBT5095	单针>0.1N
手工焊温度	IEC 68-2-20	350°C 不超过 3.5 秒
回流焊温度	JEDEC / J-STD-020	260°C 不超过 30 秒
共面性		<0.1mm
外壳材料		LCP
CTI 值		175
UL 阻燃系数		UL94 V-0
端子基材		铜合金
端子外接区 (贴板或接线)		表层镀锡
公母端子配合区		表层镀金
环保		RoHS/REACH

1.27mm 双排线对板连接器


■ 线端母连接器




- 90° (双侧面均可出线) 接线型式
- IDC 端接方式
- 防错插、误差特征，有效保护端子
- 双侧锁定/解锁特征，提供高可靠连接和插拔灵

活性


■ 尺寸参考



未压线状态




压线状态



针数	A	B	C
12	15.37	7.74	15.86
16	17.91	10.28	17.47
20	20.45	12.82	19.09
26	24.26	16.63	21.50
32	28.07	20.44	23.92
40	33.15	25.52	27.15
50	39.50	31.87	33.50
68	50.93	43.3	44.93
80	58.55	50.92	52.55

1.27mm 双排线对板连接器



■ 板端公连接器



- Signalite 系列双排公连接器有卧式和立式两种
- 表面贴端接方式
- 适用于无铅回流焊
- 包装方式采用卷带包装，便于自动化 SMT。



■ 尺寸参考

卧式：




针数	A	B
12	12.76	10.77
16	15.30	13.31
20	17.84	15.85
26	21.65	19.66
32	25.46	23.47
40	30.54	28.55
50	36.89	34.90
68	48.32	46.33
80	55.94	53.95

立式：




Pin 数	A	B
12	12.70	10.77
16	15.24	13.31
20	17.78	15.85
26	21.59	19.66
32	25.40	23.47
40	30.48	28.55
50	36.83	34.90
68	48.26	46.33
80	55.88	53.95





1.27mm 双排线对板连接器

■ 配合



■ 线缆组装

例：SLcable-12-5-100-2



注：以上连接方式为单连接器接线和双连接器针位一一对应连接，其他特殊连接方式根据需求定制

1.27mm 双排线对板连接器

■ 连接器选型

Signalite 系列编码规则:

系列	类别	类型	针数	镀金厚度	特殊码
----	----	----	----	------	-----

SL	X	X	XX	X	XX
----	---	---	----	---	----

①	②	③	④	⑤	⑥
---	---	---	---	---	---

①: SL

②: 类别 : F-母头 , M-公头。

③: 类型 : 公头 : A-卧式 , V-立式。母头 : A-90°出线 S-180°出线

④: 针数 : 数字。

⑤: 镀金厚度 : 1-10u" , 2-G/F , 3-5u" 。

⑥: 特殊码

公连接器 (卷带包装)					
类型/类别	针数	料号	类型/类别	针数	料号
卧式公连接器	12	SL-MA12101	立式公连接器	12	SL-MV12101
	16	SL-MA16101		16	SL-MV16101
	20	SL-MA20101		20	SL-MV20101
	26	SL-MA26101		26	SL-MV26101
	32	SL-MA32101		32	SL-MV32101
	40	SL-MA40101		40	SL-MV40101
	50	SL-MA50101		50	SL-MV50101
	68	SL-MA68101		68	SL-MV68101
	80	SL-MA80101		80	SL-MV80101

母连接器 (托盘包装)		
类型/类别	针数	料号
母连接器	12	SL-FA12101
	16	SL-FA16101
	20	SL-FA20101
	26	SL-FA26101
	32	SL-FA32101
	40	SL-FA40101
	50	SL-FA50101
	68	SL-FA68101
	80	SL-FA80101